

Odłącznik (oddzielnik) śrubowy wewnętrzny 1-biegunowy typ WS 1 Nr kat: 734-01:04

Typ odłącznika		WS1/6	WS1/10	WS1/16	WS1/25	
1	Numer katalogowy	734-01	734-02	734-03	734-04	
2	Wysokość H	440mm	480mm	520mm	560mm	
3	Szerokość A	70mm	72mm	80mm	104mm	
4	Znamionowe napięcie izolacji	U_i	1000V			
5	Znamionowe napięcie łączeniowe	U_e	1000V			
6	Częstotliwość znamionowa		50Hz			
7	Prąd znamionowy ciągły	I_u	630A	1000A	1600A	2500A
8	Prąd krótkotrwały wytrzymywany	I_{cw}	35kA	50kA		
9	Prąd szczytowy wytrzymywany	I_{cm}	70kA	105kA		
10	Stopień ochrony		IP 00			
11	Kategoria użytkowania		AC 20 B			
12	Trwałość mechaniczna		200 cykli przestawień			
13	Minimalna odległość między osiami odłączników		100 mm	160 mm	190 mm	210 mm
14	Masa odłącznika		5 kg	7 kg	9 kg	11 kg
15	Moment skręcający śruby dociskowe		50 Nm			
16	Zgodność z normą		PN-EN 60947-3			

Odłącznik (oddzielnik) śrubowy wewnętrzny 1-biegunowy typ WS 1 Nr kat: 734-01:04

