

Rozłącznik 3-bieg. Typ R 1250 /Nr kat. 742-03/**Dane Techniczne**

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	660V
Znamionowe napięcie izolacji łącznika pomocniczego	500V
Znamionowe napięcie łączeniowe (U_e)	400V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy ciągły (I_u)	1250A
Prąd znamionowy ciągły łącznika pomocniczego	5A
Prąd znamionowy łączeniowy (I_e)	1250A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (I_{cw})	20kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciovym (I_{cm})	30kA
Stopień ochronny	IP00
Kategoria użytkowania	AC22A
Największa odległość zamocowania płaskownika od zacisku rozłącznika	300mm
Obszar zagrożenia łukiem poza obrys rozłącznika	10cm
Masa	13,00kg
Spełnia wymagania normy	PN-EN 60947-3

Rozłącznik 3-bieg. Typ R 1250 /Nr kat. 742-03/

Zastosowanie	Rozłącznik R 1250 jest przeznaczony do załączania i wyłączenia obciążeń w obwodach trójfazowych urządzeń rozdzielczych. Przeznaczony jest do stacji transformatorowych miejskich STM i MST, stacji transformatorowych do zasilania placów budów typu ST3, stacji transformatorowych przemieszczalnych typu CTSP, stacji transformatorowych miejskich w obudowach blaszanych typu STCM oraz innych zastosowań jak np. rozdzielnie przemysłowe. Rozłącznik może współpracować z transformatorami do 630 kVA
Warunki pracy	Rozłącznik jest przystosowany do pracy w pozycji pionowej lub poziomej w pomieszczeniach zamkniętych w umiarkowanych warunkach środowiskowych tj. <ul style="list-style-type: none">- temperatura otoczenia 263 – 308 °K (-10 ÷ +35°C),- wilgotność względna powietrza 90% przy 293°K (+20° C).
Budowa	Rozłącznik składa się z podstawy ze stykami stałymi i ruchomymi toru prądowego, zespołu napędowego ze wskaźnikiem stanu położenia styków oraz komór łukowych z płytkami dejonizacyjnymi. Napęd rozłącznika stanowi układ migowy zmieniający ruch obrotowy wałka napędowego na ruch obrotowy wału głównego, do którego przyłączone są za pomocą trawersy izolacyjnej styki ruchome.
Wyposażenie dodatkowe	Łącznik pomocniczy o stykach zwierno-rozwiernych do sygnalizacji położenia układu stykowego rozłącznika .

Rozłącznik 3-bieg. Typ R 1250 /Nr kat. 742-03/

