

Typ	Obciążalność przy temp. +25°C		Masa [kg]
	Prąd stały [A]	Prąd zmienny [A]	
ZŁĄCZA ELASTYCZNE ALUMINIOWE			
Złącze elastyczne Al. 40x5/390	450	370	0,21
Złącze elastyczne Al. 50x5/390	550	450	0,26
Złącze elastyczne Al. 60x5/390	650	530	0,32
Złącze elastyczne Al. 40x10/390	670	550	0,42
Złącze elastyczne Al. 50x10/390	800	660	0,53
Złącze elastyczne Al. 60x10/390	950	770	0,63
Złącze elastyczne Al. 80x10/390	1200	980	0,84
Złącze elastyczne Al. 100x10/390	1480	1190	1,05
Złącze elastyczne Al. 120x10/390	1700	1390	1,26
ZŁĄCZA ELASTYCZNE MIEDZIANE			
Złącze elastyczne Cu 40x5/390	570	480	0,68
Złącze elastyczne Cu 50x5/390	690	580	0,87
Złącze elastyczne Cu 60x5/390	820	680	1,04
Złącze elastyczne Cu 40x10/390	850	700	1,36
Złącze elastyczne Cu 50x10/390	1020	850	1,74
Złącze elastyczne Cu 60x10/390	1180	980	2,08
Złącze elastyczne Cu 80x10/390	1500	1200	2,78
Złącze elastyczne Cu 100x10/390	1800	1490	3,47
Złącze elastyczne Cu 120x10/390	2100	1700	4,17